

SVGW

Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 2606-7500

Zertifikatsinhaber: INTEGRA Metering AG
Ringstrasse 75, CH-4106 Therwil

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Wasserzähler
Bezeichnung: RUBIN® GSK 2
Typen: RUBIN® GSK 2

DN: 50...200 PN: 16 tmax: 30/50/70 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW6 (01/26), ZW108 (01/19)

Gültigkeit: 31.05.2030

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 30.06.2026

Seite 1 / 2

Rubrik: Wasserzähler

Bezeichnung: RUBIN® GSK 2

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
RUBIN® GSK 2:				-	-	-	-	
RUBIN GSK 2, Q3 = 25 m³/h	50	16	30	-	-	-	-	≤R1000 (H)
RUBIN GSK 2, Q3 = 25 m³/h	50	16	30	-	-	-	-	≤R800 (V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 40 m³/h	65	16	30	-	-	-	-	≤R1000 (H)
RUBIN GSK 2, Q3 = 40 m³/h	65	16	30	-	-	-	-	≤R800 (V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 63 m³/h	80	16	30	-	-	-	-	≤R1000 (H)
RUBIN GSK 2, Q3 = 63 m³/h	80	16	30	-	-	-	-	≤R800 (V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 100 m³/h	100	16	30	-	-	-	-	≤R1000 (H)
RUBIN GSK 2, Q3 = 100 m³/h	100	16	30	-	-	-	-	≤R800 (V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 160 m³/h	125	16	30	-	-	-	-	≤R1000 (H)
RUBIN GSK 2, Q3 = 160 m³/h	125	16	30	-	-	-	-	≤R800 (V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 250 m³/h	150	16	30	-	-	-	-	≤R1000 (H)
RUBIN GSK 2, Q3 = 250 m³/h	150	16	30	-	-	-	-	≤R800 (V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 400 m³/h	200	16	30	-	-	-	-	≤R1000 (H)
RUBIN GSK 2, Q3 = 400 m³/h	200	16	30	-	-	-	-	≤R800 (V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 25 m³/h	50	16	50	-	-	-	-	≤R800(H) / ≤R250(V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 40 m³/h	65	16	50	-	-	-	-	≤R800(H) / ≤R250(V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 63 m³/h	80	16	50	-	-	-	-	≤R800(H) / ≤R250(V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 100 m³/h	100	16	50	-	-	-	-	≤R800(H) / ≤R250(V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 160 m³/h	125	16	50	-	-	-	-	≤R800(H) / ≤R250(V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 250 m³/h	150	16	50	-	-	-	-	≤R800(H) / ≤R250(V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 400 m³/h	200	16	50	-	-	-	-	≤R800(H) / ≤R250(V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 25 m³/h	50	16	70	-	-	-	-	≤R630(H) / ≤R200(V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 25 m³/h	65	16	70	-	-	-	-	≤R630(H) / ≤R200(V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 25 m³/h	80	16	70	-	-	-	-	≤R630(H) / ≤R200(V)
RUBIN GSK 2, Q3 = 25 m³/h	100	16	70	-	-	-	-	≤R630(H) / ≤R200(V)
R40, R50, R63, R80, R100, R125, R160, R200, R250, R315, R400, R500, R630, R800				-	-	-	-	
H = Horizontal; V = Vertikal				-	-	-	-	